

EPSON STYLUS™ PRO 9600 / PRO 7600

- 爱普生全新 7 色 “世纪虹彩”
颜料墨水技术
- 为高品质照片打印独创的淡黑
色墨水
- 三种墨水配置能满足多种行业
需要
- 2880 × 1440DPI 微压电打印头
技术
- 使用超精微 4PL 墨滴，提升打
印品质

EPSON STYLUS™ PRO 9600 (B0+)



EPSON STYLUS™ PRO 7600 (A1+)



色域广泛
色彩快速稳定
最长达 75 年色彩保存期限
全新淡黑色墨水概念
防光防水

EPSON STYLUS PRO 7600

打印机类型特性	按需喷墨（微压电打印技术） 96 喷嘴 × 7 色
分辨率	最高 2880 × 1440dpi
墨滴尺寸	最小 4pl 墨滴
打印速度	A1 幅面 最快：11.8 平方米/小时（普通纸/经济模式）
墨水系统	EPSON 世纪虹彩 7 色颜料墨水或 EPSON 快干 6 色染料墨水
“世纪虹彩”颜料墨水黑色墨水配置方案	标准模式配置：照片黑、淡黑、青、淡青、洋红、淡洋红、黄 美术纸模式配置：粗面黑、淡黑、青、淡青、洋红、淡洋红、黄 普通纸模式配置：粗面黑、粗面黑、青、淡青、洋红、淡洋红、黄
墨盒	7 个 110ml 大容量分体墨盒
介质 展板厚度 纸轴尺寸 卷筒纸 单页纸 可打印区域	最厚可达 1.5mm 2” 或 3” 宽度：210mm—610mm 厚度：0.08mm—0.50mm A4—A1+ 宽度：210mm—610mm 厚度：0.08mm—1.50mm 最大宽幅：24” 左右打印留边 0 或 3mm
打印留白	卷筒纸：3mm（上边、两侧、底边）/15 mm（上边、两侧、底边）/3mm（两侧）15 mm（上边、底边）三种设置可选 单页纸：3mm（两侧、上边）14mm（底边）
无边距打印（卷筒纸）	支持：8”、10”、12”、14”、16”、20”、24”、210mm、300mm、400 mm、500 mm、600 mm
输入缓冲区	32MB
接口	Centronics-type 8 位并行接口（IEEE-1284 兼容模式/ECP 模式），USB2.0 接口（需操作系统支持，向下兼容 USB1.1 标准）
打印容量	50000 页（A1 尺寸）
打印机驱动程序	操作系统 Macintosh8.5.1 或更高版本， Microsoft Windows 95/98/Me/2000/NT 4.0/XP

EPSON STYLUS PRO 9600

打印机类型特性	按需喷墨（微压电打印技术） 96 喷嘴 × 7 色
分辨率	最高 2880 × 1440dpi
墨滴尺寸	最小 4pl 墨滴
打印速度	A0 幅面 最快：17.8 平方米/小时（普通纸/经济模式）
墨水系统	EPSON 世纪虹彩 7 色颜料墨水或 EPSON 快干 6 色染料墨水
“世纪虹彩”颜料墨水黑色墨水配置方案	标准模式配置：照片黑、淡黑、青、淡青、洋红、淡洋红、黄 美术纸模式配置：粗面黑、淡黑、青、淡青、洋红、淡洋红、黄 普通纸模式配置：粗面黑、粗面黑、青、淡青、洋红、淡洋红、黄
墨盒	7 个 110ml 或 220ml 大容量分体墨盒
介质 展板厚度 纸轴尺寸 卷筒纸 单页纸 可打印区域	最厚可达 1.5mm 2” 或 3” 宽度：210mm—1118mm 厚度：0.08mm—0.50mm A4—B 0+ 宽度：210mm—1118mm 厚度：0.08mm—1.50mm 最大宽幅：44” 左右打印留边 0 或 3mm

打印留白	卷筒纸：3mm（上边、两侧、底边）/15mm（上边、两侧、底边）/3mm（两侧）、15mm（上边、底边）三种设置可选 单页纸：3mm（两侧、上边）、14mm（底边）
无边距打印（卷筒纸）	支持：8”、10”、12”、14”、16”、20”、24”、36”、44”、210mm、300mm、400mm、500mm、600mm
输入缓冲区	64MB
接口	Centronics-type 8 位并行接口（IEEE-1284 兼容模式/ECP 模式），USB2.0 接口（需操作系统支持，向下兼容 USB1.1 标准）
打印容量	20000 页（B0 尺寸）
打印机驱动程序	操作系统 Macintosh 8.5.1 或更高版本， Microsoft Windows 95/98/Me/2000/NT 4.0/XP

爱普生不断创新及提升大幅面打印技术。

爱普生“世纪虹彩”颜料墨水结合了丰富色彩且能在多种介质上打印。这种全新的颜料墨水及技术为专业打印解决方案提供全新的方向及趋势。他也为各种大幅面打印机的应用定立新的行业打印品质标准，如影像行业、印刷行业、艺术品复制行业、海报制作行业及 CAD/GIS 行业。

EPSON STYLUS PRO 9600/7600 可选用“世纪虹彩”颜料墨水或快干染料墨水两种类型，由用户第一次安装墨盒时决定，安装后，不能更改打印机墨水类型。

精微 7 色墨打印，三种墨水配置方案

配置方案	可选色		必选色					适用介质
标准模式	照片黑	淡黑	青	洋红	黄	淡青	淡洋红	各种类型的介质
美术纸模式	粗面黑	淡黑	青	洋红	黄	淡青	淡洋红	普通涂料纸、粗面类介质
普通纸模式	粗面黑	粗面黑	青	洋红	黄	淡青	淡洋红	普通涂料纸


PRO 7600 是 PRO 9600 的姐妹型号，它采用了相同打印系统，能提供最高 2880DPI 精度的图像品质，最大幅宽 24”（A1+ 尺寸）。这个型号体积小，使高质量的彩色打印变得简单及经济效益更大。

EPSON STYLUS PRO 7600 (A1+)



爱普生“世纪虹彩”颜料墨水

Epson Stylus PRO9600/7600 采用新开发的“世纪虹彩”颜料墨水、它具有高色彩密度、超丰富的色彩、更快的色彩稳定时间、打印色彩保存时间长等特点。每个颜料颗粒外表都有一层树脂，这项新技术提供了理想的光反射效果，使打印的图像更清晰。



线性解码器与直流伺服马达

喷头的位置及速度能被线性解码器检测到，并反馈给驱动系统。这确保了喷头的精确位置，即使在 44 英寸宽幅纸张上，在进行双向打印时，仍然能支持 2880dpi 的高分辨率图像打印。

最高分辨率达 2880 × 1440 DPI

大幅面打印机首次达到最高 2880 × 1440dpi 的分辨率，由于使用了爱普生独有的先进微压电打印头，在实现高分辨率打印的同时，提升了打印质量，提供更宽阔的色域，令色阶过渡更平滑。

LCD 背光照明

在电脑上就可以控制打印机的全部操作。在打印机的正面安装了更直观的带背光照明液晶屏的控制面板，它提供了详尽的打印机信息。控制进纸和喷头清洁的功能可以在此控制面板上轻松完成。同时，各墨盒的墨水余量可以轻松的从此操作面板或打印机驱动查询。

无边距打印

Epson Stylus PRO 9600/7600 在大幅面打印机中首次达到 4 面无边距打印。此功能支持多种尺寸的打印介质、在制作照片、POP 或海报时，不会因为要剪裁白边而浪费时间。自动裁纸刀为标准配置，在操作面板上有三种无边距剪裁模式可供选择。

高速接口

除了普通的并行接口外，打印机还带有支持传输率高达 480Mbps 的 USB2.0(向下兼容 USB1.1)接口。同时，可选 100/10MB 以太网卡及 IEEE1394(火线)卡以适应不同用户的需求。

打印介质处理功能

精确的打印机进纸马达支持高质量的打印输出，标配的自动裁纸刀保证了连续打印的顺利进行。而且 Epson Stylus PRO 9600/7600 提供了十分方便的功能，用以在打印当中及打印后保护介质。(PRO 9600 配有一个专用的支架，对于 PRO 7600 这项是选件。)